



## GK 1106

FAHRBARE FETTANLAGE FÜR 180-220 KG FÄSSER

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

- VT 9002** - Fahrwagen mit 4 Rädern und mit Bremse versehen
- GP 1003** - luftbetriebene Fettpumpe mit 950 mm Länge, Übersetzung 60:1
- RHN 1121** - Verbindungsrippel 3/8" x 1/4" BSP
- VH 9002** - Verbindungsschlauch 1/4" mit 1,5 m Länge, Typ R2AT
- GE 2009** - Fettpistole mit Schlauchendstück, 4- Backen-Kupplung und geradem Drehgelenk
- GC 9009** - Faßdeckel Ø 600 mm
- GM 9008** - Fettfolgeplatte Ø 585 mm
- AV 9001** - Luftdruckreguliereinheit 1/4"
- GA 2101** - Schlauchaufrollern mit 10 m langen Schlauch 1/4", Typ R2AT

## GK 1107

FAHRBARE FETTANLAGE FÜR 180-220 KG FÄSSER

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- VT 9001** - Fahrwagen in schwerer Ausführung mit größeren Rädern und mit Bremse versehen
- GP 1003** - luftbetriebene Fettpumpe mit 950 mm Länge, Übersetzung 60:1
- RHN 1121** - Verbindungsrippel 3/8" x 1/4" BSP
- VH 9002** - Verbindungsschlauch 1/4" mit 1,5 m Länge, Typ R2AT
- GE 2009** - Fettpistole mit Schlauchendstück 4- Backen-Kupplung und geradem Drehgelenk
- GC 9009** - Faßdeckel Ø 600 mm
- GM 9008** - Fettfolgeplatte Ø 585 mm
- AV 9001** - Luftdruckreguliereinheit 1/4"
- GA 2101** - Schlauchaufrollern mit 10 m langen Schlauch 1/4", Typ R2AT



## GK 1108

FAHRBARE FETTANLAGE FÜR 180-220 KG FÄSSER

- VT 9001** - Fahrwagen in schwerer Ausführung mit größeren Rädern und mit Bremse versehen
- GP 1003** - luftbetriebene Fettpumpe mit 950 mm Länge, Übersetzung 60:1
- RHN 1121** - Verbindungsrippel 3/8" x 1/4" BSP
- VH 9003** - Schlauch 1/4" mit 4 m Länge, Typ R2AT
- GE 2009** - Fettpistole mit Schlauchendstück, 4- Backen-Kupplung und geradem Drehgelenk
- GC 9009** - Faßdeckel Ø 600 mm
- GM 9008** - Fettfolgeplatte Ø 585 mm
- AV 9001** - Luftdruckreguliereinheit 1/4"

